

Jernbinder LXT®

DTR181

18V

Brukssikker og effektiv 18V jernbinder til armering og oppbinding av gulvvarmekabler

XPT forsegling mot støv og vannsprut. Maskinen kan settes på seriemodus og det er digital justering av tilstrammingsstyrke. Driftsikker og robust. Håndterer armeringsjern fra tolags 13mm x 13mm til 25mm x 22mm. Maksimalt firelags (2x16mm) x (2x13mm). Bruker 0,8mm ståltråd på rull.



TEKNISKE SPESIFIKASJONER

Spenning	18 V
Spenning LXT	✓
Ca ladetid	45 min
Batteribeskyttelse	✓
Koffert (plast)	✓
Vekt med batteri (EPTA)	2,4 - 2,7 kg
Produkt dimensjon (L x B x H)	319 x 93 x 318 mm
Maks borediameter i stål	25 x 25 mm
Wire diameter	0,8 mm

Brukerfordeler

- XPT (Extreme Protection Technology) er beskyttelse mot støv og vann som gjør maskinen bedre egnet for bruk i tøft miljø.
- For å øke batteriets levetid vil batteribeskyttelsen stanse strømtilførselen til maskinen før det er helt utladet



RELATERTE PRODUKTER (Anbefalt pris inkl. Mva)

■ VALGFRITT TILBEHØR

191A57-9

Jernbindertråd 0,8 mm x 96 m



191M27-0

Forlengersett DTR180



199137-9

JERNBINDERTRÅD 0,8MM X96M



821552-6

MAKPAC UNIVERSALKOFFERT



■ ANNET

Bruksanvisning

