

Isola Ståltakrenner

Ståltakrenner kombinerer styrke og utseende

Produktdata

Takrenne:

Lengde: 4000 mm

Utvending bredde: 125 mm

Vekt pr. stk: ca. 4,5 kg.

Nedløp:

Lengde: 3000 mm

Utvendig diameter: 75 mm

Vekt pr. stk.: ca 3,6 kg

Farger:

Rød, sort, hvit, grå og sølv.



Produktbeskrivelse

Isola Ståltakrenne er komplett takrennesystem med deler og tilbehør og kan benyttes på alle bygg.

Delene produseres av 0,6 mm tykke stålplater som er varmforsinket til DX 51 D iht. EN 10346

Sinkmengden er 275 g/m². Delene er overflatebehandlet med et plastbelegg type Pural RWS 0310. Rennekrokene produseres i 5,0 mm varmvalset stål. Rennekrokene er varmforsinket til DX 51 D iht. EN 10327. Sinkmengden er 275 g/m². Rennekrokene er overflatebehandlet med polyester pulverlakk.

Bruk

Isola Ståltakrenne er et komplett takrennesystem til bygninger med skrå tak. Takrennekrokene festes til forkantbord på gesimskassen.

Godkjenninger



Isola as

3945 Porsgrunn

Tlf.: 35 57 57 00

Fax: 35 55 48 44

E-post: isola@isola.no

[www. Isola.no](http://www.isola.no)

Montering

Montasje skal utføres i hht. prinsippene som er angitt i Byggdetaljer 525.921. Til kapping av takrenner og nedløpsrør skal det brukes platesaks. Vinkelsliper e.l. skal ikke benyttes. Det skal benyttes rørklammer som hindrer rørene i å gli fra hverandre ved hver skjøt. Takrennekroker skal festes med skruer.

Se monteringsanvisning på Isola.no

Lagring

Ingen spesielle forhåndsregler

Tilbehør

- Endestykker
- Skjøtestykker
- Vinkelstykker
- Tappstykker
- Bend
- Takrennekroker
- Nedløpsklammer

