

Denne dokumentasjonen gjelder for

Aspecta™ Promo Isocore 6,3mm LVT

## 1. Prosjekt

Entreprenør/utførende:.....

Prosjekt/adresse:.....

Bruksområde/bygningsdel:.....

## 2. Produktbeskrivelse

Aspecta™ Promo Isocore er 6,3mm tykke gulvbord beregnet for flytende montering. Produktet er vanntett og er bygd opp på følgende måte: Integrert underlag, Isocore kjerne, massiv vinyl, klar vinyl slitesjikt med et keramisk overlag. Slitesjiktet er 0,55mm tykt. Aspecta™ Promo Isocore tilfredsstiller klasse 33 for kommersiell bruk iht. EN ISO 16511. Dvs. at gulvet er meget godt egnet til meget høy trafikk i både private og kommersielle områder.

## 3. Vedlikehold og rengjøring

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

Til daglig rengjøring anbefaler vi å bruke tørre rengjøringsmetoder slik som mopp, myk kost eller støvsuger. Flekker og smuss kan tørkes av med en godt oppvridd klut. På vanskelige flekker bør du bruke et mildt pH nøytralt rengjøringsmiddel. Søles det f.eks. vann, mat, drikkevarer eller annet, må dette tørkes opp.

Ettersyn/kontroll:

Vi anbefaler å sette filtputer under møbler slik at gulvet ikke ripes eller skades. Kontorstoler skal ha bløte gummihjul hvis det ikke brukes underlagsplater. Legg ut dørmatter i utvalgte rom (gang, entré), unngå underside av lateks eller gummi da dette kan misfarge gulvet. I industribygg bør det være fotskraperister.

Vedlikeholdsinstruks og intervall:

Aspecta™ Promo Isocore trenger ikke annet vedlikehold enn normal rengjøring.

## 4. Driftstekniske opplysninger

Levetid:

Antatt levetid på Aspecta™ Promo Isocore er minimum 20 år ved normal bruk og slitasje, samt at anvisninger for drift og vedlikehold følges.

Montering:

- Aspecta™ Promo Isocore kan monteres i store arealer på inntil 1000m<sup>2</sup> (33x33m) uten behov for oppdeling med ekspansjonsfuge. Ønsker man å legge gulvet sammenhengende fra rom til rom uten oppdeling (terskelfritt) med ekspansjonsfuge, kan man gjøre det så lenge man begrenser arealet til maks 125m<sup>2</sup>.
- Aspecta™ Promo Isocore kan legges på gulv med gulvvarme så lenge man begrenser varmen til maks 27°C i gulvets overflate. Det skal være montert termostat med gulvføler.
- For legging på varmemefolie gjelder egne regler. Se eget dokument om gulv lagt på gulvvarme.
- Aspecta™ Promo Isocore kan monteres i vinterhager/ utestuer under gitte forutsetninger.
- Maks overflatetemperatur fra solvarme skal ikke være høyere enn 60°C.

**Les alltid monteringsanvisningen før montering av Aspecta™ Promo Isocore.**

# FDV – Dokumentasjon

---

## Garanti:

Denne garantien er kun gyldig dersom montering og bruk er iht. monteringsanvisning og FDV. Vi garanterer at produktet ved levering tilfredsstiller standardene oppgitt i Teknisk datablad. Det garanteres for at gulvet vil være uten produktfeil så lenge gulvet brukes normalt og vedlikeholdes. Dersom produktet ikke tilfredsstiller denne garantien vil Farveringen reparere feilen, skifte hele eller deler av gulvet med tilsvarende produkt. Montør er alltid ansvarlig for å kontrollere bord for feil før gulvet legges. Bord som blir montert, regnes som aksepterte.

## Denne garantien gjelder ikke i følgende situasjoner:

- Normal slitasje på slitesjiktet, typiske tegn på slitasje eller riper.
- Skade som følge av feil installasjon eller vedlikehold, inkludert bruk av uegnede rengjøringsmidler, overflatebehandlinger, støt/ slag eller andre uregelmessigheter.
- Skader forårsaket av brann, misbruk, flom, fuktighet, søl, riper eller overdreven skrubbing, slitasje, flekker, konstruksjon eller installasjon.
- Skade forårsaket av støvsuger, merker eller skader forårsaket av sko, overdreven rullebelastning, upassende stolhjul, stoler eller andre møbler uten passende møbelbeskyttelse under ben, riper eller sår forårsaket av skarpe gjenstander.
- Endringer i farge eller glans på grunn av direkte sollys eller på grunn av gummimatter.
- Utendørsbruk.
- Tap av glans.
- Ved små nyanse, farge eller teksturforskjeller mellom produktprøver og levert gulv.
- Tap på grunn av forsinkelser, ulemper, tilfeldige kostnader (som for eksempel telefonsamtaler, arbeids- og/ eller materialkostnader) som påløper ved fjerning eller omdirigering av produktet og andre tilfeldige eller følgemessige skader.

## Denne garantien

- Er gyldig fra innkjøpsdato (fakturadato)
- Er gyldig i 20 år (se eget garantidokument)
- Gjelder kun produktet på det opprinnelige installasjonsstedet.
- Er kun gyldig hvis monteringsanvisning og FDV følges.
- Gjelder gulv som er i bruk

Denne garantien gir deg spesifikke rettigheter, men påvirker ikke rettighetene gitt i Lov om kjøp/forbrukerkjøp. I en garantisak skal du melde dette skriftlig til din forhandler umiddelbart, med kopi av kvittering/faktura, type gulv og mengde det klages på. Vi forbeholder oss retten å sende en autorisert representant for å inspisere gulvet og ta med prøver for analyse.

## Vanntett

Aspecta™ Promo Isocore er vanntett. Definisjonen på vanntett er at produktet ikke vil deformere eller endre seg i strukturen som følge av fuktpåvirkning eller vann. Produktet skal derimot ikke brukes som erstatning for eksempel for membran og skal ikke legges i våtrom.

## Renholdsvennlighet:

Aspecta™ Promo Isocore er meget enkelt å holde rent.

# FDV – Dokumentasjon

---

## 5. Miljøpåvirkning

Anbefalt utluftingstid/inneklimarelevant tidsverdi:  
Trenger ikke utlufting.

## 6. HMS-referanser:

Se HMS-fakta angående henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.  
Spesielle tiltak ved brannslukking, temperatur- og/eller fuktendringer etc.:  
Ingen spesielle tiltak.

## 7. Teknisk service

### Leverandør:

Farveringen  
Dyrskuevegen 15  
2040 Kløfta

Telefon: 06250

E-post: [kundeservice@farveringen.no](mailto:kundeservice@farveringen.no)  
Web: [www.roomconcept.no/](http://www.roomconcept.no/) [www.farveringen.no](http://www.farveringen.no)

