

Nimbus



Nimbus er en familie lommelykter i ulike størrelser og varierende lysstyrker, som dekker de fleste lysbehov.

MARELD
PRO LIGHTING®

Arbeidslamper / LED-lyslister / Hodelykter
Lomme- og håndlykter / Tilbehør

Nimbus 140

En liten og hendig lommelykt, smidig å håndtere og ta med seg. Nimbus 140 har en jevn og god lysstråle som gjør at den passer for de fleste situasjoner. Lykten havner i låst posisjon etter 10-15 sekunder, etter det kan man slå av lommelykten med et knappetrykk uten at man trenger å trykke igjennom alle trinnene. Batterier inngår ikke.

Art. nr.	690001700
NOBB nr	60107224
ETIM-klasse	EC000987
Lyskilde	LED
Lysstrøm [lm]	140 lm
Effekt	1 W
Spennning	3 V
Batteristørrelse	AAA (1,5 V)
Antall batterier	2
Driftstid effekt 50%	4 h
Driftstid effekt 100%	1 h
Lyskildens levetid	30000 h
Arbeidstemperatur	-15 (±5) – +50 (±2)°C
Rekkevidde	60 m
Strobe-funksjon	Ja
Lengde	134 mm
Ytterdiameter	35 mm
Vekt	0.051 kg
Isolasjonsklasse IP	IP 65

- Enkel og smidig zoomfunksjon
- Lett å ta med seg
- 140 lumen
- IP 65



Nimbus 500

Nimbus 500 er en slagfast og effektiv lommelykt drevet av alkaliske batterier. Med tre forskjellige lysmoduser får du de beste forutsetningene for arbeid og bruk. Den har også en zoomfunksjon.

Art. nr.	690001805
NOBB nr	60107225
ETIM-klasse	EC000987
Lyskilde	LED
Lysstrøm [lm]	500 lm
Effekt	5 W
Spenning	3,7 V
Batteristørrelse	AA
Antall batterier	4
Driftstid effekt 50%	5 h
Driftstid effekt 100%	2,5 h
Lyskildens levetid	30000 h
Arbeidstemperatur	-15 – +50°C
Rekkevidde	200 m
Lengde	200 mm
Ytterdiameter	42 mm
Vekt	0.24 kg (exkl batterier)
Isolasjonsklasse IP	IP 65

- Drives med AA-batterier
- Zoomfunksjon
- Flere lysmoduser
- IP 66



Nimbus 600^{RE}

Nimbus 600 Re er en støtsikker og oppladbar lommelykt som dekker de fleste behov. Lykten har to lysmoduser pluss strobelys samt zoomfunksjon.

Art. nr.	690001813
NOBB nr	60107226
ETIM-klasse	EC000987
Lyskilde	LED
Lysstrøm [lm]	600 lm
Effekt	5 W
Spenning	3,7 V
Ladetid	4 h
Driftstid effekt 50%	9 h
Driftstid effekt 100%	4 h
Driftstid effekt energisparing	15 h
Lyskildens levetid	30000 h
Arbeidstemperatur	-15 – +50°C
Rekkevidde	200 m
Strobefunksjon	Ja
Lengde	147 mm
Ytterdiameter	35 mm
Vekt	0.19 kg
Isolasjonsklasse IP	IP 66

- Oppladbar
- Zoomfunksjon
- To lysmoduser + strobe
- Rekkevidde 200 m



Nimbus 1200^{RE}

Nimbus 1200 Re er en kraftig, slagfast og oppladbar lommelykt i kompakt format som dekker de fleste behov, selv der mye lys kreves. To lysmoduser pluss strobelys samt zoomfunksjon. Rekkevidde på 300 m.

Art. nr.	690001550
NOBB nr	60107223
ETIM-klasse	EC000987
Lyskilde	LED
Lysstrøm [lm]	1200 lm
Effekt	10 W
Spenning	3,7 V
Ladetid	4 h
Driftstid effekt 50%	5 h
Driftstid effekt 100%	2 h
Lyskildens levetid	30000 h
Arbeidstemperatur	-15 (±5) - +50 (±2) °C
Rekkevidde	300 m
Lengde	147 mm
Ytterdiameter	35 mm
Vekt	0.19 kg
Isolasjonsklasse IP	IP 67

- Oppladbar
- Kraftig lys
- Slagfast
- Zoomfunksjon
- Flere lysmoduser
- Rekkevidde 300 m



Nimbus 6000 RE

Nimbus 6000 Re er en svært lyssterk, slagfast og oppladbar lommelykt for arbeid og aktiviteter som krever mye lys. Lykten har tre lysmoduser samt zoomfunksjon. Rekkevidde på 200 m.

Art. nr.	690004098
NOBB nr	60107227
ETIM-klasse	EC000987
Lyskilde	LED
Lysstrøm [lm]	6000 lm
Effekt	80 W
Spenning	7,4 V
Ladetid	5 h
Driftstid effekt 50%	4 h
Driftstid effekt 100%	2 h
Driftstid energisparing	8 h
Lyskildens levetid	30000 h
Arbeidstemperatur	-15 – +50°C
Rekkevidde	200 m
Strobefunksjon	Ja
Lengde	270 mm
Ytterdiameter	50 mm
Vekt	0.423 kg
Isolasjonsklasse IP	IP 54

- Oppladbar
- Slagfast
- Meget kraftig lys
- Zoomfunksjon
- To lysmoduser + strobe
- Rekkevidde 200 m

