

HUNTONIT

FDV - 019

Produkt: Huntonit Satak 3x1240x1600 standard m. asfalt
Produkt: Huntonit satak "plan" 3x1250x2450 m.Aquamol

Anvendelsesområde	På nye sperretak, med sperrer på cc. 600
Montering	I forbandt. Horisontal omlegg skal ha en stighøyde på 30mm. Ved gjennomføringer anbefales satak tilbehør. Det skal brukes klips til horisontalskjøtene. Der satak skal være kombinert vind og vann sperre, må "sutett" beslaget anvendes. (se egne anvisn) Det er viktig at primærtekkningen monteres snarest mulig etter at satak er lagt. Det anbefales ikke å brukes Satak under ufalset utette takstein. (eks. gammel teglstein)
Spiker	2,8 x 25mm skiferstift eller tilsvarende. Kramper med tilsvarende kapasitet. (se egen anvisning)

Leverandør

Navn	Huntonit AS
Adresse	Postboks 21, 4701 Vennesla.
Telefon	381 37100
Faks	381 37101
Hjemmeside	http://www.byggma.no
E-post	byggma@byggma.no

Produktbeskrivelse

Betegnelse	Produkt: Huntonit Satak standard m. asfalt. Kun til utvendig bruk Produkt: Huntonit satak "plan" m. Arquamol (grønn) Miljøvennlig. Eks. elementproduksjon innendørs.
Format	3x1240x1600 Standard. 3x1250x2450 Plan m. Arquamol
Egenskap	Diffusjonsåpent og vindtett. Se godkjenning nr. 2006

Merknader

Lagring på bygg	Ingen spesielle krav. Bør dekkes til ved langvarig lagring ute.
Bearbeiding	Kuttes med sag eller kniv
Godkjenning: Asfalt / Plan	TG 2006

Endret: 10.02.16

Erstatter: 13.08.01