



Robust Støperør

Støperør brukes til å støpe søyler/pilarer til bygg og terrasser m.m. Rørene er lette, og kan håndteres for hånd. Robust Støperør har beskrivelse av forbruk på røret.



Beskrivelse

Robust Støperør brukes til å støpe søyler/pilarer til bygg og terrasser m.m. Rørene er lette, og kan håndteres for hånd.

- Med beskrivelse av forbruk/volum på røret
- GTIN kode på alle størrelser
- Leveres på europaller
- Norskprodusert
- Miljøvennlig gjenvunnet papir

Produktet er ikke underlagt noen harmonisert europeisk standard og skal derfor ikke CE-merkes iht. Byggevareforordningen per 1. juli 2013.

Forarbeid

Grav et hull/grop med spade eller jordbor. Fyll bunnen med EPS/XPS (mot frost) og drenerende masse.

Utblanding

Benytt Robust Støpemørtel for fylling av Robust Støperør.

Bruksmåte

Bland Robust Støpemørtel og fyll hullet/gropen med litt mørtel. Plasser så støperøret i mørtelen og vatre opp slik at røret blir rett. Støtt og fyll jord rundt røret før selvet røret fylles helt med Robust Støpemørtel. Sørg for jevn fylling av støperøret for å oppnå en slett og porefri kosmetisk overflate. Det anbefales at det benyttes stavvibrator kontinuerlig ved fylling. Monter til slutt søylesko/bånd i mørtelen mens mørtelen er våt. Kontroller at røret står rett og etterfyll og komprimer jorden rundt støperøret.

En generell anbefaling er at støperøret fjernes etter ca. 24 timer og helst før 48 timer. Robust Støperør kan bli stående på søylen/pilaren, men røret kan over tid gå i oppløsning da røret er produsert av resirkulert papir uten plast eller voks.

Forbruk

| | |
|-------------------|----------------------------------|
| 15x120 cm: | 2,1 sekker* - 21,2 liter/42,4 kg |
| 15x80 cm: | 1,4 sekker* - 14,1 liter/28,3 kg |
| 20x120 cm: | 3,8 sekker* - 37,7 liter/75,4 kg |

*Robust Støpemørtel 20 kg

Tørketid +20°C og 50% RF

Se Robust Støpemørtel.

Lagring

Lagres tørt.

Tekniske data

| | |
|---------------------------|-----------------------|
| Robust Støperør 15x120 cm | ca. 1,1 kg. pr. stk. |
| Robust Støperør 15x80 cm | ca. 0,74 kg. pr. stk. |
| Robust Støperør 20x120 cm | ca. 1,6 kg. pr. stk. |

Varedata

Alle Robust Støperør leveres på europaller. Pallehøyde ca. 230 cm.

Vare nr.

| | |
|---------------------------|-----|
| Robust Støperør 15x120 cm | 431 |
| Robust Støperør 15x80 cm | 433 |
| Robust Støperør 20x120 cm | 432 |

Nobb

| | |
|---------------------------|----------|
| Robust Støperør 15x120 cm | 60637252 |
| Robust Støperør 15x80 cm | 60637255 |
| Robust Støperør 20x120 cm | 60637253 |

Gtin

| | |
|---------------------------|---------------|
| Robust Støperør 15x120 cm | 7090040909190 |
| Robust Støperør 15x80 cm | 7090040909213 |
| Robust Støperør 20x120 cm | 7090040909206 |

Antall pr. pall

| | |
|---------------------------|--------------|
| Robust Støperør 15x120 cm | 105 stk/pall |
| Robust Støperør 15x80 cm | 105 stk/pall |
| Robust Støperør 20x120 cm | 55 stk/pall |

Arbeidshygieniske forhold/vernetiltak. Produktet er vurdert ikke merkepliktig. **NB!** Benytt alltid siste oppdaterte dokumentasjon som er tilgjengelig på robustnorge.no.

Revisjons dato: 01.05.2024