

FDV-DOKUMENTASJON LISTVERK OG UTFORINGER AV GRAN OG FURU

1. PRODUKTBESKRIVELSE

Varenavn:

Listverk og utforinger – furu ubehandlet/behandlet.

Kvalitet:

- **Listverk av furu:** Kvister kan forekomme.
- **Malt kvistverk:** Fingerskjøtt furu uten kvister.

Ubehandlet listverk:

- Ubehandlet listverk vil over tid mørkne/gulne.
- Kan overflatebehandles med egnet beis eller maling (rådfør med fargehandler).

Behandlet listverk fra Eggedal Sag:

- All overflatebehandling er vannbasert.
- **Beiset listverk og utforinger:** Påført ettstrøks vannbasert behandling og regnes som ferdig behandlet.
 - Klar til montering uten behov for etterbehandling.
 - Trestrukturen er godt synlig, men fargeendringer vil forekomme over tid.
- Overflatebehandlet listverk er et levende naturprodukt:
 - Ingen garanti mot fargeendringer eller mindre sprekkdannelser i kvister grunnet lys-, fuktighets- og varmepåvirkning.

Antatt levetid:

Ved alminnelig bruk og slitasje antas levetiden å tilsvare byggets levetid. Vanlig vedlikehold av overflaten/overflatebehandling må regnes med.

Lagring før montering:

- Akklimatiseres i bygget det skal monteres i, 2-4 dager før montering.
- Listverk levert i buntplast bør ikke åpnes før montering.

2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Rengjøring og rengjøringsmetoder:

- Overflatebehandlet listverk kan rengjøres med en lett fuktet klut i syntetisk såpevann.

Vedlikeholdsinstruks:

- Alt listverk og utforinger fra Eggedal Sag kan etterbehandles med lakk, beis eller maling.
- Gjelder også industrielt overflatebehandlede lister og utforinger.
- Både vannbaserte og oljebaserte midler kan benyttes.



- Merk: Overflatebehandling kan påvirke listverkets egenskaper og utseende, og skjer på eget ansvar.
 - Enkelte typer produkter kan ha en uheldig "limeffekt" som kan skade listverket.
 - Rådfør deg med faghandler.

Fuktbestandighet:

- Kan benyttes i våtrom, men **kun i tørre soner**.

3. HMS-REFERANSER

Se HMS-FAKTA for henvisninger til Arbeidstilsynets publikasjoner.

4. BEHANDLINGSMÅTE FOR AVFALL IHT. NS 9431

Avfallstype:

Behandlet trevirke

Avfallshåndtering:

- Forbrenning med energiutnyttelse

Opprinnelse:

Bygge- og anleggsvirksomhet

Kode for avfallsbehandling:

1142 | 0007 | 6000 | _ _ _ _ *

(*De siste sifrene er knyttet til kommunen som håndterer avfallet.)

Øvrige opplysninger:

- Overflatebehandlet trevirke skal leveres til godkjent avfallsmottak.
- Plastemballasje behandles som egen fraksjon. Større mengder plastemballasje leveres til godkjent avfallsmottak.
- Trevirke som ikke inneholder farlig avfall, kan gjerne håndteres gjennom ombruk (0013) eller materialgjenvinning (0014).

TEKNISK SERVICE

Produsent:

Eggedal Sag AS

Organisasjonsnr.:

NO 846 342 052

Telefon:

+47 906 27 000

E-post:

firmapost@eggedalsag.no

Eggedal Sag AS Org.nr.: NO 846 342 052

www.eggedalsag.no

Avd.Eggedal
Eggedalsveien1390, 3359 EGGEDAL
Tlf: 906 27 000

Avd.Mjøndalen
Strandvn3, 3050 MJØNDALEN
Tlf: 906 28 000

Avd.Sigdal
Sagveien34, 3350 Prestfoss
Tlf: 32 71 05 50

Avd.Noresund
Ringnesvn.96, 3536 Noresund
Tlf: 32 14 91 69

Avd.Vikersund
Heggenveien15, 3370 Vikersund
Tlf: 32 78 14 20