

Nordsjö Professional Allround+



Produktbeskrivelse

Nordsjö Professional Allround+ er en høytyllende gråtonet lettsparkel som er finkornet, spesielt utviklet for å få en slett og fin flate. Nordsjö Professional Allround+ er egnet for ilegging av papirremse og skjøtesparkling på gipsplater, flekk- og helsparkling på puss, betong, lettbetong og bygningsplater, samt sparkling på tapetskjøter og tidligere malte maltslipte overflater innendørs i tørre rom mm.

For helsparkling anbefales en total sjikttykkelse på maks 3 mm. Fyllmengde for enkelte hull og ujevnheter er høyere, opptil 4 mm.

Behandling

Underlaget skal være fast, rent og tørt. Nordsjö Professional Allround+ er en håndsparkel, og er lett å slippe når den er gjennomtørr etter ca. 24 timer. Tørketiden avhenger av sjikttykkelsen på sparkelen, temperaturen og relativ luftfuktighet. Ved sliping anbefales 180-220 slipepapir, bruk briller og støvmaske.

Les sikkerhetsdatabladet før produktet brukes.

Kontroller nøye at sparkelen er tørr før oversparkling/overmaling. Oppbevares frostfritt. Unngå å sparkle når overflatetemperaturen er under +5° grader.

Helse og Miljø

Sparkelskjikt kan ved sliping eller behandling med varmpistol avgi helsefarlig støv og røyk.

Sørg for å arbeide i ventilerte rom. Bruk passende personlig værneutstyr. Se informasjon på sikkerhetsdatabladet.

Lukk åpne spenn godt igjen. Fjern sparkel fra verktøy før rengjøring omgående etter sparkling. Flytende sparkelrester og såpevann må ikke helles ut i avløpet men leveres til miljøstasjon. Tomemballasje leveres for gjenvinning.



Bruksområde: Innendørs
Bindemiddel: Sampolymerlatex
Korning: Maks 0,10mm
Densitet: 1.2
Tørketid: 23 grader 50% RF: 4 timer, avhengig av tykkelse
Fyllegenskap: ca 4mm
Luft/temp: Min +5° grader. Optimal arbeidstemp. 15-23° grader i luft og underlag
Luftfuktighet: RF: 40-80%RF (65%RF optimalt)
Fortynning: Vann
Verktøy: Sparkel
Slipbarhet: Lettslipt
Forge: Gråtonet
Emballasje: 2,5 og 10 liter
Rengjøring: Såpevann
Oppbevaring: Frostfritt
Produktet overensstemmer kravet for CE-merking EN13963 og EN15824
MILJØ: Dette produktet oppfyller kravene for Svanen
For mer informasjon se www.nordicecolabel.org

Rev. Januar 2025

AkzoNobel

AkzoNobel Coatings A/S. Tel 66 81 94 00

Databladene er kun ment som rådgivende. Verdiene gjelder ved normale omstendigheter og kan derfor variere med f.eks. påføringsmetoder, temperaturer osv. Vi forbeholder oss retten til endringer uten forutgående varsel. Bruker er ansvarlig for at siste reviderte utgave av dette dokument benyttes. Kontroll kan gjøres på vår hjemmeside. AkzoNobel og Nordsjö er varemerker som tilhører the AkzoNobel Group of Companies