

PRESTANDADEKLARATION

Version 1

Produkttypens unika identifikationskod

P0485

Typ-, parti- eller serienummer

Våtrumsspackel LV samt batchnummer på förpackning

Byggproduktens avsedda användning

Skarv- och bredspackling av gipsskivor med papprensa

Tillverkaren

Bostik AB, Box 903, 251 09 Helsingborg, Sverige

System för fortlöpande kontroll

System 4 enligt EN 13963 samt EN 15824

Harmoniserad standard

Följande har utförts enligt EN 15824: SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB (0402)

har utfört Brandtest

enligt system 3

och har utfärdat SP rapport PX05926- "Fire test according to EN 13823, 2002 (SBI Method) and ignitability according to EN ISO 11925-2. SP rapport PX05926A- "Reaction to fire classification report". SP rapport PX18221 rev 2- "Fire test according to EN 13823, 2002 (SBI Method) and ignitability according to EN ISO 11925-2". SP rapport PX 18221-1 rev1- "Reaction to fire classification report"

Angiven prestanda

Väsentliga egenskaper/Väsentlige egenskaber /Vesentlige egenskaper/Perusominaisuudet	Prestanda/Ydeevne /Ytelse/Suoritustaso	Harmoniserad teknisk specifikation/Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Brottstyrka/Brudstyrke/Bruddstyrke/Murtolujuus	>300 N	EN 13963:2005/AC:2006, 4.2
Brandklass/Brandklasse/Brannklasse/Paloluokka	A2-s1, d0	EN 13963:2005/AC:2006, 4.1 CWFT 2010/83/EU
Vidhäftning/Vedhæftning/Vedheft/Tarttuvuus	>0,3 MPa	EN 15824:2009, 4.4

Brandklass/Brandklasse/Brannklasse/Paloluokka	B-s1, d0	EN 15824:2009, 4.7
---	----------	--------------------

Undertecknad för tillverkaren av



Mats Ekström - CEO
Helsingborg 2013-12-17